## Basalti Orvieto

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. BO 05/2017

**REV. H EMISSIONE 09/01/2017** 

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:

2. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

3. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

6a. NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO E DATA DI EMISSIONE:

L'ORGANISMO NOTIFICATO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA:

HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA IN BASE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI E VERIFICHE CHE SEGUONO, EFFETTUATE DALLO STESSO ORGANISMO:

 i) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA;

ii) SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.

BO A 0/4 - EN 13043

EN 13043:2002/AC:2004 AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE

BASALTI ORVIETO SRL CON UNICO SOCIO VIA ROCCA DI CORNO, 49 – 67100 L'AQUILA (AQ) UNITA' PRODUTTIVA: LOCALITA' IL CORNALE SNC - 05014 CASTEL VISCARDO (TR)

2+

EN 13043:2002/AC:2004 DEL 26/05/2004

ICMQ S.P.A. 1305 - CPR

## 7. PRESTAZIONE DICHIARATA:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
DEFINIZIONE PETROGRAFICA	TEFRITE LEUCITICA	
DIMENSIONI	0/4	
GRANULOMETRIA	G <sub>A</sub> 90	
TOLLERANZA	G <sub>TC</sub> 20	
COEFFICIENTE DI FORMA	nr	
COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO	nr	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	2,69 Mg/m³	EN 13043:2002/AC:2004
CONTENUTO DI POLVERI	F <sub>16</sub>	
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE <sub>60</sub>	
VALORE DI BLU	MB <sub>1,0</sub>	
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	nr	
PERCENTUALE DI PARTICELLE SCHIACCIATE/SUPERFICI FRANTUMATE	C <sub>100/0</sub>	
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE/FRANTUMAZIONE	nr	
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	nr	<u> </u>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	nr	02
RESISTENZA ALL'USURA DELL'AGGREGATO GROSSO	nr	<b>&gt;</b>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI SCOLPITI	NPD	C
RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO	nr	20
ASSORBIMENTO DI ACQUA	WA 0,68%	
EMISSIONE DI RADIOATTIVITA'	ASSENTE	4
RILASCIO DI METALLI PESANTI	ASSENTE	
RILASCIO DI IDROCARBURI POLIAROMATICI	ASSENTE	
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	ASSENTE	
DURABILITA' AL GELO/DISGELO	nr	
DURABILITA' AGLI AGENTI ATMOSFERICI	NPD	
DURABILITA' A PNEUMATICI CHIODARTI	NPD	
DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO	nr	

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E' CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE EMESSA, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE SOPRA IDENTIFICATO. FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

Castel Viscardo, 09.01.2017







Basalti Orvieto s.r.l. con unico socio Uffici e Sede Amministrativa: Loc. Il Cornale snc • 05014 Castelviscardo (TR)

Tel. 0763 360000 Fax 0763 360100 • info@basaltiorvieto.com

Partita Iva/Cod. Fiscale: 01288040668 • Capitale Sociale: € 52.000,00 i.v.

Il legale rappresentante