



ICNet







OHSAS 18001:2007 393ITOH

Basalti Orvieto s.r.l. con Unico Socio Sede sociale: Via Rocca di Corno 49/A 67100 L'Aquila Sede Operativa: Loc. Il Cornale snc 05014 Castelviscardo (TR) Partita Iva : 01288040668 Cap. Soc.: € 52.000 i.v. Tel. 0763 360000 Fax 0763 360100

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. BO 05/2020

REV. 0 EMISSIONE 02/01/2020

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

3. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

BO A 0/4 - EN 13043

EN 13043:2002/AC:2004

AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE

BASALTI ORVIETO SRL CON UNICO SOCIO VIA ROCCA DI CORNO, 49 – 67100 L'AQUILA (AQ) UNITA' PRODUTTIVA: LOCALITA' IL CORNALE SNC 05014 CASTEL VISCARDO (TR)

2+

EN 13043:2002/AC:2004 DEL 26/05/2004

ICMQ S.P.A. 1305 - CPR

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

6a. NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO E DATA DI EMISSIONE:

L'ORGANISMO NOTIFICATO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA:

HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA IN BASE ALL'ESTITO DELLE VALUTAZIONI E VERIFICHE CHE SEGUONO, EFFETTUATE DALLO STESSO ORGANISMO: i) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL

) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA;

ii) SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.

7. PRESTAZIONE DICHIARATA:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
DEFINIZIONE PETROGRAFICA	TEFRITE LEUCITICA	
DIMENSIONI	0/4	
GRANULOMETRIA	G _A 90	
TOLLERANZA	G _{TC} 20	
COEFFICIENTE DI FORMA	nr	
COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO	nr	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	2,68 Mg/m ³	
CONTENUTO DI POLVERI	F ₁₆	
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE ₆₀	E
VALORE DI BLU	$\mathbf{MB}_{1,0}$	
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	nr	- 3
% DI PARTICELLE SCHIACCIATE/SUPERFICI FRANTUMATE	C _{100/0}	EN 13043:2002/AC:2004
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE/FRANTUMAZIONE	nr	
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	nr	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	nr	7 22
RESISTENZA ALL'USURA DELL'AGGREGATO GROSSO	nr	$\overline{}$
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI SCOLPITI	NPD	.: .:
RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO	nr	20
ASSORBIMENTO DI ACQUA	WA 0,70%	2
EMISSIONE DI RADIOATTIVITA'	ASSENTE	
RILASCIO DI METALLI PESANTI	ASSENTE	
RILASCIO DI IDROCARBURI POLIAROMATICI	ASSENTE	
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	ASSENTE	
DURABILITA' AL GELO/DISGELO	nr	
DURABILITA' AGLI AGENTI ATMOSFERICI	NPD	
DURABILITA' A PNEUMATICI CHIODATI	NPD	
DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO	nr	

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DELLE PRESTAZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE EMESSA, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE SOPRA IDENTIFICATO.

FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

Castel Viscardo, 02.01.2020

Il legale rappresentante Gianluca Pizzuti