

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. BO 01/2022

REV. 0 EMISSIONE 03/01/2022

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO: | BO A 31,5/50 – EN 13450 |
| 2. | USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE: | EN 13450:2002/AC:2004
AGGREGATI PER MASSICCIATE PER FERROVIE |
| 3. | NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE: | BASALTI ORVIETO SRL CON UNICO SOCIO
VIA ROCCA DI CORNO, 49 – 67100 L'AQUILA (AQ)
UNITA' PRODUTTIVA: LOCALITA' IL CORNALE SNC
05014 CASTEL VISCARDO (TR) |
| 5. | SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE: | 2+ |
| 6a. | NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO E DATA DI EMISSIONE:
L'ORGANISMO NOTIFICATO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA:
HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA IN BASE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI E VERIFICHE CHE SEGUONO, EFFETTUATE DALLO STESSO ORGANISMO: | EN 13450:2002/AC:2004 DEL 26/05/2004

ICMQ S.P.A. 1305 - CPR |
| | i) | ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA; |
| | ii) | SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA. |
| 7. | PRESTAZIONE DICHIARATA: | |

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
DEFINIZIONE PETROGRAFICA	TEFRITE LEUCITICA	EN 13450:2002/AC:2004
DIMENSIONI	31,5/50	
GRANULOMETRIA	A	
MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	2,70 Mg/m ³	
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO	WA ₂₄ < 2%	
COEFFICIENTE DI FORMA	SI ₂₀	
LUNGHEZZA AGGREGATI	B	
CONTENUTO DI PARTICELLE FINI	A	
FINI	A	
RESISTENZA ALL'USURA	NPD	
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	L _{ARB16}	
RIL. SOST. PERICOLOSE (AMIANTO D.M. 14/05/96)	RISCHIO ZERO	
RESISTENZA AL GELO/DISGELO	Δ _{SLA} < 20%	
DURABILITA' AGENTI ATMOSFERICI (SONNENBRAND)	NPD	

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E' CONFORME ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE EMESSA, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE SOPRA IDENTIFICATO.
FIRMATO A NOME E PER CONTO DEL FABBRICANTE

CASTEL VISCARDO, 03.01.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
GIANLUCA PIZZUTI


